

pre stolárov a výrobu
paliet a drevostavieb

PNEUMATICKÉ KLINCOVAČKY



OZNAČENIE	TECHNICKÉ ÚDAJE	MOŽNOSTI POUŽITIA	DRUH KLINCOV	
3X-CNW50 	Hmotnosť: 1,55kg Pracovný tlak: 5-8bar Spotreba vzduchu: 0,7 l/úder	Pneumatická klincovačka na drevené strešné laty, dokončovanie stavieb, podbíjanie konštrukcií, debne, palety, drevené väzby, podstavce a ešte omnoho viac.	Typ CNW od 32-50mm rozmery drôtu: 2,0x2,3mm uhol: 16° 	
5F-CNW65 	Hmotnosť: 2,6kg Pracovný tlak: 5-8bar Spotreba vzduchu: 2,2 l/úder	Pneumatická klincovačka na drevené strešné laty, dokončovanie stavieb, podbíjanie konštrukcií, debne, palety, drevené väzby, podstavce a ešte omnoho viac.	Typ CNW od 40-65mm rozmery drôtu: 2,5x3,1mm uhol: 16° 	
7F-CNW90 	Hmotnosť: 3,7kg Pracovný tlak: 5-7bar Spotreba vzduchu: 2,85 l/úder	Pneumatická klincovačka na drevené strešné laty, dokončovanie stavieb, podbíjanie konštrukcií, debne, palety, drevené väzby, podstavce a ešte omnoho viac.	Typ CNW od 45-90mm rozmery drôtu: 2,5x3,1mm uhol: 16° 	
9F-CNW100 EPAL 	Hmotnosť: 5,3kg Pracovný tlak: 5-8bar Spotreba vzduchu: 5,38 l/úder	Pneumatická klincovačka na drevené strešné laty, dokončovanie stavieb, podbíjanie konštrukcií, debne, palety, drevené väzby, podstavce a ešte omnoho viac.	Typ CNW od 75-100mm 33/90BKRI-EPAL rozmery drôtu: 3,1x3,3mm uhol: 16° 	

SPONKY, KLINCE, IHLIČKY, VLNKY, UPEVNŔOVACIE SKRUTKY + PREBENA spojovací materiál - ponúkame viac ako 2000 rôznych položiek v dĺžke od 3-160 mm. Vysoká kvalita je garantovaná rešpektovaním EU noriem a stavebných osvedčení. Veľký výber prevedení ako nerez, hliník, bronz, oceľ a iné farebné prevedenie garantuje, že môžeme splniť všetky požiadavky. Dodávame spojovací materiál pre všetky typy profesionálnych náradí.

PP INTERNATIONAL-PREBENA, Zelená 30, 974 04, Banská Bystrica, Slovensko

TELEFÓN / FAX: 00421 (0) 48 413 31 84 MOBIL: 00421 (0) 905 603 139

WEB: www.prebena.sk E-MAIL: prebena@prebena.sk

Predvázacie centrum: Zvolenská cesta – ihrisko Kremnička, Banská Bystrica