

OZNAČENIE	TECHNICKÉ ÚDAJE	MOŽNOSTI POUŽITIA	DRUH KLINCOV	
1M-AL20 	Hmotnosť: 0,8 kg Pracovný tlak: 4-6 bar Spotreba vzduchu: 0,25 l/úder	Pneumatická ihlovačka na dvere, okná, ozdobné profily, ornamenti, lišty, rámy, obrazy a ešte omnoho viac neviditeľné spoje - ihličky bez hlavičiek	Typ AL od 12-20 mm rozmer drôtu: 0,64mm 	
2M-GA32SDS 	Hmotnosť: 1,5kg Pracovný tlak: 4-7bar Spotreba vzduchu: 0,55 l/úder Kontaktná bezpečnostná poistka	Pneumatická ihlovačka na dvere, okná, ozdobné profily, ornamenti, lišty, rámy, obrazy a ešte omnoho viac neviditeľné spoje - ihličky bez hlavičiek	Typ GA od 16-30 mm rozmery drôtu: 1,05 x 1,25 mm 	
2F-J32SVN 	Hmotnosť: 1,5kg Pracovný tlak: 5-7bar Spotreba vzduchu: 1,2 l/úder Kontaktná bezpečnostná poistka	Pneumatická klincovačka na EURO okná, neviditeľné upevňovanie líšt v rámoch okien, vďaka špeciálne vyvinutému nástroju sa dajú klince nastreľovať priamo do drážky líšt	Typ J 32mm rozmery drôtu: 1,05 x 1,25 mm 	
2P-J50SVN 	Hmotnosť: 1,5 kg Pracovný tlak: 4-7bar Spotreba vzduchu: 0,7 l/úder Kontaktná bezpečnostná poistka	Pneumatická klincovačka na EURO okná, neviditeľné upevňovanie líšt v rámoch okien, vďaka špeciálne vyvinutému nástroju sa dajú klince nastreľovať priamo do drážky líšt	Typ J 16-50 mm rozmery drôtu: 1,05 x 1,25 mm 	
PKT-2-J50SVN 	Hmotnosť: 2,1kg 	PKT klincovačka na EURO okná, neviditeľné upevňovanie líšt v rámoch okien, vďaka špeciálne vyvinutému nástroju sa dajú klince nastreľovať priamo do drážky okenných líšt	Typ J od 16-50 mm rozmery drôtu: 1,05x1,25 mm 	

SPONKY, KLINCE, IHLIČKY, VLNKY, UPEVŇOVACIE SKRUTKY + PREBENA spojovací materiál - ponúkame viac ako 2000 rôznych položiek v dĺžke od 3-160 mm. Vysoká kvalita je garantovaná rešpektovaním EU noriem a stavebných osvedčení. Veľký výber prevedení ako nerez, hliník, bronz, oceľ a iné farebné prevedenie garantuje, že môžeme splniť Vaše všetky požiadavky. Dodávame spojovací materiál pre všetky typy profesionálnych náradí.