

PNEUMATICKÉ SPONKOVÁČKY



OZNAČENIE	TECHNICKÉ ÚDAJE	MOŽNOSTI POUŽITIA	DRUH SPONIEK	
1XR-A16 	Hmotnosť: 0,75kg Pracovný tlak: 4-7bar Spotreba vzduchu: 0,25 l/úder	Pneumatická sponkovačka čalúnenie, pripevňovanie fólií, dekoračných prvkov, obloženie stien, zošívanie, matracov, poťahových látok vrátane kože a ešte omnoho viac.	Typ A 4-16mm rozmery drôtu: 0,65x0,95mm šírka: 12,9mm 	
1M-A16-S30 	Hmotnosť: 1,0kg Pracovný tlak: 4-7bar Spotreba vzduchu: 0,25 l/úder	Pneumatická sponkovačka čalúnenie, pripevňovanie fólií, dekoračných prvkov, obloženie stien, zošívanie, matracov, poťahových látok vrátane kože a ešte omnoho viac.	Typ A od 4-16mm rozmery drôtu: 0,65x0,95mm šírka: 12,9mm 	
1M-V16 	Hmotnosť: 1,0kg Pracovný tlak: 4-7bar Spotreba vzduchu: 0,25 l/úder	Pneumatická sponkovačka čalúnenie, pripevňovanie fólií, dekoračných prvkov, obloženie stien, zošívanie, matracov, poťahových látok vrátane kože a ešte omnoho viac.	Typ V 6-16 mm rozmery drôtu: 0,60x0,75 mm šírka: 9,0 mm 	
1M-D16 	Hmotnosť: 1,0kg Pracovný tlak: 4-7bar Spotreba vzduchu: 0,25 l/úder	Pneumatická sponkovačka čalúnenie, pripevňovanie fólií, lepenky, dekoračných prvkov, obloženie stien, zošívanie, matracov, poťahových látok vrátane kože a ešte omnoho viac. Spony typu D pre chústivé – jemné materiály.	Typ D od 4-16 mm rozmery drôtu: 0,50x1,27mm šírka: 12,6mm 	
1M-O25SDS 	Hmotnosť: 1,0 kg Pracovný tlak: 4-7 bar Spotreba vzduchu: 0,25 l/úder Kontaktná bezpečnostná poistka	Pneumatická sponkovačka na upevňovanie tatranského profilu, stropných panelov, na sauny, na stoličky a ešte omnoho viac	Typ O 8-25mm rozmery drôtu: 0,66x0,95mm šírka: 4,5mm 	

SPONKY, KLINCE, IHLIČKY, VLNKY, UPEVŇOVACIE SKRUTKY + PREBENA spojovací materiál - ponúkame viac ako 2000 rôznych položiek v dĺžke od 3-160 mm. Vysoká kvalita je garantovaná rešpektovaním EU noriem a stavebných osvedčení. Veľký výber prevedení ako nerez, hliník, bronz, oceľ a iné farebné prevedenie garantuje, že môžeme splniť všetky Vaše požiadavky. Dodáme spojovací materiál pre všetky typy profesionálnych náradí.

PNEUMATICKÉ SPONKOVAČKY


















OZNAČENIE	TECHNICKÉ ÚDAJE	MOŽNOSTI POUŽITIA	DRUH SPONIEK	
1M-A16LN50 	Hmotnosť: 1,1kg Pracovný tlak: 4-7bar Spotreba vzduchu: 0,5 l/úder	Pneumatická sponkovačka s 50 mm dlhým nosom pre spájanie v úzkych drážkach, ideálna sponkovačka pre čalúnenie, pripevňovanie fólií, dekoračných prvkov, obloženie stien, zošívanie, matracov, potahových látok vrátane kože.	Typ A 4-16mm rozmery drôtu: 0,65x0,95mm šírka: 12,9mm 	
1M-A16NH 	Hmotnosť: 1,1kg Pracovný tlak: 4-7bar Spotreba vzduchu: 0,3 l/úder	Pneumatická sponkovačka na uzatváranie kartónov a krabíc, papierových vriec a ešte omnoho viac.	Typ A 4-16mm rozmery drôtu: 0,65x0,95mm šírka: 12,9mm 	
2XR-ES40 	Hmotnosť: 1,3kg Pracovný tlak: 4-7bar Spotreba vzduchu: 0,4 l/úder	Pneumatická sponkovačka na upevňovanie tatranského profilu, stropných panelov, na chrbty skriň a ešte omnoho viac.	Typ ES 15-40 mm rozmery drôtu: 0,8x1,1 mm šírka: 6 mm 	
2X-ES40SD 	Hmotnosť: 0,9kg Pracovný tlak: 4-7bar Spotreba vzduchu: 0,4 l/úder	Pneumatická sponkovačka plastová na upevňovanie tatranského profilu, stropných panelov, na chrbty skriň a ešte omnoho viac.	Typ ES 15-40 mm rozmery drôtu: 0,8x1,1 mm šírka: 6 mm 	
2P-ES40SDS 	Hmotnosť: 1,25kg Pracovný tlak: 4-7bar Spotreba vzduchu: 0,7 l/úder	Pneumatická sponkovačka kovová na upevňovanie tatranského profilu, stropných panelov, na chrbty skriň, na výrobu debniacích dosák a ešte omnoho viac.	Typ ES 15-40 mm rozmery drôtu: 0,8x1,1 mm šírka: 6 mm 	

SPONKY, KLINCE, IHLIČKY, VLNKY, UPEVŇOVACIE SKRUTKY + PREBENA spojovací materiál - ponúkame viac ako 2000 rôznych položiek v dĺžke od 3-160 mm. Vysoká kvalita je garantovaná rešpektovaním EU noriem a stavebných osvedčení. Veľký výber prevedení ako nerez, hliník, bronz, oceľ a iné farebné prevedenia garantuje, že môžeme splniť všetky Vaše požiadavky. Dodávame spojovací materiál pre všetky typy profesionálnych náradí.

PNEUMATICKÉ SPONKOVÁČKY












OZNAČENIE	TECHNICKÉ ÚDAJE	MOŽNOSTI POUŽITIA	DRUH SPONIEK	
2P-H30SD 	Hmotnosť: 1,25kg Pracovný tlak: 4-7bar Spotreba vzduchu: 0,7 l/úder	Pneumatická sponkovačka na upevňovanie zadných stien nábytku, tatranského profilu, stropných panelov, na chrbtý skriň a ešte omnoho viac.	Typ H 12-30 mm rozmery drôtu: 1,05x1,25 mm šírka: 8,7 mm 	
3M-E50PR 	Hmotnosť: 2kg Pracovný tlak: 4-7bar Spotreba vzduchu: 1,2 l/úder	Pneumatická sponkovačka na upevňovanie dosák, zadných stien nábytku, podbíjanie konštrukcií a ešte omnoho viac. mimoriadne tvrdý úder zvlášť pre tvrdé drevo	Typ E 20-50 mm rozmery drôtu: 1,05x1,25 mm šírka: 5,5 mm 	
3M-H40 	Hmotnosť: 2,0kg Pracovný tlak: 4-7bar Spotreba vzduchu: 1,2 l/úder	Pneumatická sponkovačka na drevené debne, sadrokartóny, drevostavby, pre nábytkársky priemysel, palety, rámy, spájanie stien nábytku a ešte omnoho viac.	Typ H 15-40 mm rozmery drôtu: 1,05x1,25 mm šírka: 8,7 mm 	
5X-L50 	Hmotnosť: 2,8kg Pracovný tlak: 5-7 bar Spotreba vzduchu: 1,9 l/úder	Pneumatická sponkovačka na debny, sadrokartón, drevené obaly, šindle, podbíjanie konštrukcií, na upevňovanie drevotriekových dosiek, palety a ešte omnoho viac.	Typ L 22-50 mm rozmery drôtu: 1,40x1,60 mm šírka: 10,7 mm 	
5X-Z50 	Hmotnosť: 2,8kg Pracovný tlak: 5-7 bar Spotreba vzduchu: 1,9 l/úder	Pneumatická sponkovačka na debny, sadrokartón, drevené obaly, šindle, podbíjanie konštrukcií, na upevňovanie drevotriekových dosiek, palety, Cetris dosky a ešte omnoho viac.	Typ Z 25-50 mm rozmery drôtu: 1,40x1,65 mm šírka: 11,2 mm 	

SPONKY, KLINCE, IHLIČKY, VLNKY, UPEVŇOVACIE SKRUTKY + PREBENA spojovací materiál - ponúkame viac ako 2000 rôznych položiek v dĺžke od 3-160 mm. Vysoká kvalita je garantovaná rešpektovaním EU noriem a stavebných osvedčení. Veľký výber prevedení ako nerez, hliník, bronz, oceľ a iné farebné prevedenie garantuje, že môžeme splniť všetky Vaše požiadavky. Dodávame spojovací materiál pre všetky typy profesionálnych náradí.

PNEUMATICKÉ SPONKOVAČKY



OZNAČENIE	TECHNICKÉ ÚDAJE	MOŽNOSTI POUŽITIA	DRUH SPONIEK a IHIEL	
5X-WS38 	Hmotnosť: 3,0kg Pracovný tlak: 5-7 bar Spotreba vzduchu: 1,9 l/úder	Pneumatická sponkovačka na spájanie kartónových obalov s paletou, sadrakartón, šindle a ešte omnoho viac.	Typ WS 16-38 mm rozmery drôtu: 1,40x1,60 mm šírka: 26,5 mm 	
5C-Q67 	Hmotnosť: 2,55kg Pracovný tlak: 5-8 bar Spotreba vzduchu: 1,25 l/úder	Pneumatická sponkovačka na dokončovanie stavieb, betonárske debnenie, sadrokartón, Cetris dosky a ešte omnoho viac.	Typ Q 38-67 mm rozmery drôtu: 1,64x1,87 mm šírka: 11,2 mm 	
9X-WP130 	Hmotnosť: 5,7 kg Pracovný tlak: 6-8 bar Spotreba vzduchu: cca 2,5 l/úder Kontaktná bezpečnostná poistka	Pneumatická sponkovačka na zateplňovanie drevostavieb, drevodomov, striech, krovov a ešte omnoho viac	Typ WP 75-150mm rozmery drôtu: 1,80x 2,08mm šírka: 26,7mm 	

PP International

PROFESIONÁLNE NÁRADIE PRE STOLÁROV A NÁBYTKÁROV

Navštívte naše predvážacie centrum !!!

Zvolenská cesta – ihrisko Kremnička, Banská Bystrica



PP INTERNATIONAL bola založená v Banskej Bystrici v roku 1997 ako spoločnosť výhradne so slovenským kapitálom. Naša spoločnosť má výhradné zastúpenie nemeckej firmy **PREBENA** Schotten v Slovenskej republike.

Dodávame kompletný program profesionálneho ručného a pneumatického náradia - sponkovačky, kľincovačky, ihlovačky, vlnkovačky, kartonovačky, skrutkovačky a spojovací materiál - sponky, kľince, ihličky, vlnky, skrutky značky PREBENA, vrátane pneumatických prvkov a príslušenstva tlakových rozvodov a tiež kompresorov.

K našim prioritám patrí vysoká kvalita, dokonalý záručný i pozáručný servis, flexibilita, bezkonkurenčné ceny a rýchlosť dodávky. Na požiadanie Vám predvedieme požadované výrobky priamo u Vás, alebo Vás veľmi radi privítame v predvážacom centre v Banskej Bystrici.

Naša spoločnosť sa zaoberá aj predajom nových a použitých drevárskych a nábytkárskych strojov, dodávkou náhradných dielov ako aj brusných materiálov.

Tel: 0905/603 139, 048/41 33 184

e-mail: prebena@prebena.sk WWW.PREBENA.SK WWW.PREBENA.SK WWW.PREBENA.SK